

Наименование	Присоединение		Kv		Материал мембраны, диапазон температуры	Рабочее давление, bar		Цена в Евро с НДС
	Дюйм	мм	л/мин	м3/час		ΔPmin	ΔPmax	
21A16KT25-XV	G 1/4"	 Ду 8	3,2	0,192	PTFE, - 40 + 180 °C	0	смотрите паспорт	37,40
21A16KT30-XV			4	0,24				
21A16KE25-XV			3,2	0,192	EPDM - 10 + 140 °C			
21A16KE30-XV			4	0,24				
21A16KR25			3,2	0,192	RUBY, - 40 + 180 °C			
21A16KT25			3,2	0,192	PTFE, - 40 + 180 °C			
21A16KE25			3,2	0,192	EPDM - 10 + 140 °C			
21A16KE30			4	0,24				
21A16KV25			3,2	0,192	FKM, - 10 + 140 °C			
21A16KV30			4	0,24				

**Клапан электромагнитный прямого действия нормально закрытый (Н.З.) для гладильных прессов, столов, парогенераторов**



[www.аквапром.com.ua](http://www.аквапром.com.ua)

[www.aquaprom.com.ua](http://www.aquaprom.com.ua)

E-mail: [ap.d@i.ua](mailto:ap.d@i.ua)

25.01.2018г.